



**\*\*Imagen con fines ilustrativos\*\***

Focos Multiled	Lúmenes	Alcance Lumínico
4X320W MultiLed	179.200 lm	5000 m2

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)



**Datos de rendimiento**

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Potencia	16 kW
Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Unidad de control	DeepSea L401 MKII
Alimentación auxiliar	Prese CEE IP67: n.1 3P 16A + n.1 5P 32A

**Motor**

Modelo	Kohler KDI 1903 M
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	3
Emisiones	Stage V

**Alternador**

Modelo	Mecc Alte ECP28-M/4 230/400V
Salida clasificada	20 kVA
Regulación	Sin escobillas
Voltaje	+/- 5%

**Consumo de energía**

Consumo de combustible	2.3 l/h con 50% di carico
Tanque	240 l
Combustible	Diésel

**Características del mástil galvanizado**

Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h

**Chasis y Remolque**

Remolque	Remolque de carretera
Neumáticos	185/70/R13
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4 + 1 (rueda)
Barnizado	Recubrimiento en polvo

**Opcional**

Opcional incluidos	Sensor crepuscular con arranque automático Aislador de batería
--------------------	---

**Transporte**

Dimensión	320x150x250 cm
Peso	1100 kg