

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Orus



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
4x160W LED	90.000 lm	3000 mq/sqm/m2 (20 lux) 6000 mq/sqm/m2 (01 lux)
4x320W LED	180.000 lm	9300 mq/sqm/m2 (20 lux) 5000 mq/sqm/m2 (01 lux)
Frequenza/Rated frequency/Frecuencia	50 Hz	
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 v	
Potenza/Power/Potencia	/	
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-30/+50	
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	0 dB	
Generatore/Generator/Generador	/	
Consumi/Consumption/Consumo		
4x160W Led	0,68 kW	
4x320W Led	1.28 kW	
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado		
Altezza/Height/Altura máxima	9 m	
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual	
Rotazione/Rotation/Rotación	355°	
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h	
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque		
Basamento/Basement/Sotano	Zincato/Zinc-plating/Galvanizado	

	Inforchi muletto su ogni lato/ Forklift pockets each side /	
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4	
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo	
Optional/Opcional		
Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Sensore di luce/Dusk to dawn sensor/Sensor de luz ----- Interruttore con modalità Manuale-Automatica/ Switch Manual-Automatic mode/Interruptor de modo manual/automático	
Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte		
Dimensioni/Dimension/Dimensión	120x80x240 cm	
Peso/Weight/Peso	300 kg	
Su camion/Truck/En camión	33 unità/units/unidades	
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	25 unità/units/unidades	
Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"	11 unità/units/unidades	

