

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Astrid Hybrid

6x100W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS	LUMEN	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
6X100W LED	80.000 lm	3000 mq/sqm/m2 4400 mq/sqm/m2

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS **Astrid Hybrid Lithium**

Frequenza/ Rated frequency /Frecuencia	50 Hz
Potenza/ Rated Power /Potencia	3.5 Kw
Emissioni acustiche/ Sound level /Nivel de ruido	61 dB @ 7m
Unità di controllo/ Control unit /Unidad de control	ComAp AMF25
Isolatore batteria/ Battery isolator /Aislador de batería	Incluso/ Included /Incluido
Motore/Engine/Motor	
Modello/ Model /Modelo	Yanmar 2TNV70
Velocità/ Speed /Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/ Coolant /Refrigerado	Liquido/ Liquid /Líquido
Cilindri/ Cylinders /Cilindros	2
Emissioni/ Emissions /Emisiones	Stage V
Alternator/ Alternator /Alternador	Linz Alumen
Pacco batterie/Battery pack/Baterías	
Tipo/ Type /Modelo	Lithium
Nr. batterie/ Batteries number /Nr. Baterías	1
Batterie/ Batteries /Baterías	25.9 Vdc 200 ah
Consumo energetico/Energy consumption/Consumo de energía	
Consumo/ Fuel consumption /Consumo	0.55 l/h
Tempo di ricarica (fari spenti)/ Re-charging time (LED off) /Tiempo de carga (faros apagados)	3 ore/hours/horas
Tempo di funzionamento a batteria/ Running time from battery /Tiempo de funcionamiento con batería	11.30 ore/hours/horas
Serbatoio/ Tank /Tanque	110 l
Carburante/ Fuel /Combustible	Diesel
Tempo di funzionamento prima della ricarica/ Running time before refill /Tiempo de funcionamiento antes de la recarga	1000 h
Palo galvanizzato/Galvanized mast/Características del mástil galvanizado	
Altezza/ Height /Altura	8.5 m
Sistema di sollevamento/ Lifting system /Sistema de elevación	Idraulico/ Hydraulic /Hidráulico
Rotazione/ Rotation /Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/ Wind speed resistance /Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y Remolque	
Carrello/ Trailer /Remolque	Traino stradale omologato/ Road-tow trailer /Remolque para carretera
Misura Gomme/ Tyres /Neumáticos	185/80R13
Stabilizzatori/ Stabilizers /Estabilizadores	4+1 (ruotino/ jockey wheel)
Verniciatura/ Canopy /Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint /Bolsillos para carretilla elevadora



SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS **Astrid Hybrid Lithium**

Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/ Dimensions /Dimensión	237x147x240 cm
Peso/ Weight /Peso	1000 kg
Su Container 40"/ Container 40 "/Cantidad contenedor 40"	11 unità/unit/unidades (parzialmente disassemblati/ partially disassembled /parcialmente desmontadas)

Optional

Optional inclusi come standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Staccabatteria/ Battery isolator / aislador de batería ----- Discesa automatica palo rilascio freno a mano/ AMOSS KIT / sistema de seguridad remolque ----- Porta documenti/ Document holder /Caja para documentos ----- Controllo remoto tramite centralina GPS antenna/ Remote control GPS antenna /Control remoto con GPS
---	--

