



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

FENIX PRO01



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed

Lúmenes

Alcance Lumínico

4x320W MultiLED

166.000 lm

5000 m2

Italtower Srl

P.Iva 04725890281

Via Meucci 5-11, 35028

www.italtower.com

Piove di Sacco (PD) – Italy

info@italtower.com





Datos de rendimiento	Fenix
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	65 dB @7m
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliar	1 kVA
Motor	
Modelo	Kohler KDW 702
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V
Alternator	
Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	3.5 kVA
Consumo de energía	
Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	100 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	182 h
Características del mástil galvanizado	
Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Manual
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h
Chasis y Remolque	
Remolque	Remolque lento
Neumáticos	155/80R13
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4+1 (rueda)
Barnizado	Recubrimiento en polvo
Opcional incluidos	
	Sensor crepuscular con arranque automático
	Aislador de batería
Transporte	
Dimensión	190x110x245 cm
Peso	540 kg
En camión	22 unidades
En contenedor 40"	28 unidades
En contenedor 22"	13 unidades

Italtower Srl

P.Iva 04725890281

Via Meucci 5-11, 35028

www.italtower.com

Piove di Sacco (PD) – Italy

info@italtower.com

