



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

ASTRID PRO02-EVO



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata Faro
6x150W LED

Lumen
120.000 lm

Area d'illuminazione
4300 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Specifiche tecniche

Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Potenza	3.5 Kw
Temperatura di funzionamento	-40/+50
Emissioni acustiche	61 dB
Centralina	DeepSea 3110
Alimentazione ausiliaria	2 kVA

Motore

Modello	Kohler KDW 702
Velocità	1500 rpm
Refrigerante	Liquido
Cilindri	2
Emissioni	Stage V

Alternatore

Modello	Linz Alumen
Potenza d'uscita	3.5 kVA

Consumi

Consumo di carburante	0,55 l/h
Serbatoio	110 l
Carburante	Diesel
Autonomia	200 h

Caratteristiche del palo zincato

Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Idraulico
Rotazione	355 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h

Telaio e carrello

Carrello	Carrello stradale (standard EU)
Misura Gomme	185/70/R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4 + 1 (ruota)
Verniciatura	Verniciatura a polvere

Optional

Optional inclusi su modello standard	Sensore crepuscolare con autostart AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello)
--------------------------------------	---

Dati spedizione

Dimensioni	235x147x240 cm
Peso	850 kg
Su camion	10 unità
Su Container 40''	11 unità

