



**ITALTOWER®**  
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**OKAPI PRO01**



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed  
4x320W LED

Lúmenes  
166.200 lm

Alcance Lumínico  
5000 m2

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)





**Datos de rendimiento**

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Potencia	3.5 Kw
Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Nivel de ruido	61 dB
Unidad de control	DeepSea L401
Alimentación auxiliar	2 kVA

**Motor**

Modelo	Kohler KDW702
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V

**Alternador**

Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	3.5 kVA

**Consumo de energía**

Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	240 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	436 h

**Características del mástil galvanizado**

Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	355 °
Resistencia al viento	110 km/h

**Chasis y Remolque**

Remolque	Estacionario
Neumáticos	/
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4
Barnizado	Recubrimiento en polvo

**Opcional**

Opcional incluido como estándar	Sensor crepuscular con arranque automático Selector de rejilla/motor Aislador de batería
---------------------------------	--

**Transporte**

Dimensión	235x147x240 cm
Peso	850 kg
En camión	22 unidades
En contenedor 40''	18 unidades

