



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

ASTRID PRO05-MINE



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed
6x320W LED

Lúmenes
249000 lm

Alcance Lumínico
7800 m²

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Datos de rendimiento	
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	61 dB
Unidad de control	DeepSea L401 MKII
Alimentación auxiliar	1,3 kVA
Motor	
Modelo	Yanmar 3TNM68
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	3
Emisiones	Stage V
Alternador	
Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	3,5 kVA
Consumo de energía	
Consumo de combustible	0,6 l/h
Tanque	110 L
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	183 h
Características del mástil galvanizado	
Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h
Chasis y remolque	
Remolque	Remolque de carretera (estándar EU)
Neumáticos	185/70/R13
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4 + 1 (rueda)
Barnizado	Recubrimiento en polvo
Opcional	
Opcional incluido como estándar	Selector de rejilla/motor Sensor crepuscular con arranque automático Kit AMOSS (sistema de seguridad del remolque) Aislador de batería Carro de altura variable
Transporte	
Dimensión	235x147x240 cm
Peso	900 kg
En camión	10 unidades
En contenedor 40''	11 unidades

