



Focos MultiLed

Lúmenes

Alcance Lumínico

4x120W MultiLED

80.000 lm

3000 sqm

6x120W MultiLED

120.000 lm

4300 sqm

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com



Datos de rendimiento

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	220 V
Salida clasificada	3.5 Kw
Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Nivel de ruido	61 dB
Unidad de control	DeepSea 7320
Arranque automático	Sensor crepuscular
Alimentación auxiliar	2 kVa (con motor encendido)

Motor

Modelo	Kohler KDW702
Revoluciones	1500 rpm
Refrigeración	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V
Alternador	Linz Alumen

Baterías

Tipología	Cristales
Nr. de baterías	4
Battery pack	24 Vdc 200 ah
Ciclos previstos de la batería	3100 (at 25°C)
Duración prevista de la batería	8-11 años

Consumo de energía

Consumo de combustible durante la recarga	1,00 l/h (LED encendidos)
Depósito	120 l
Combustible	Diesel
Autonomía en modo híbrido 4x120W Led	480 h
Autonomía en modo híbrido 6x120W Led	360 h

Características del mástil galvanizado

Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h

Chasis y remolque

Remolque	Remolque de carretera
Neumáticos	185/70/R13
Estabilizadores	5
Barnizado	Recubrimiento in polvo

Transporte

Dimensión	235x147x240 cm
Peso	1000 kg