

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Full Solar

4x100W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

LUMEN/LÚMENES

AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA

4X100W LED

55.000 lm

2500 mq/sqm/m2 (20 lux)
3000 mq/sqm/m2 (01 lux)

Frequenza/Rated frequency/Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaggio/Rated Voltage/Voltaje	220 / 110 V
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-20/+50
Emissioni acustiche/Sound level/Nivel de ruido	0 dB
Autostart/Arranque automatico	Sensore crepuscolare/Dusk to dawn sensor as standard/Sensor crepuscolar

Pannelli Solari/Solar panels/Paneles solares

Tipo/Type/Modelo	Monocristalli silicone/Monocrystal silicon/Silicon Monocristales
Nr. pannelli/Nr. of panels	4
Wattaggio/Wattage	305W cadauno/each/cada uno
Inclinazione pannelli/Panel tilting/	0-25° - manuale/manual
Controllo carica/Charge control	MPPT

Pacco batterie/Battery pack/Baterías

Tipo/Type/Modelo	AGM
Nr. batterie/Batteries number/Nr. Baterías	2
Batterie/Batteries/Baterías	24 Vdc 260 ah
Caricatore/Charger/Cargador	Integrato/Built-in/Integrado
Controllo livello batterie/Battery level control/Control nivel de carga	Indicatore livello/Level indicator/Indicador de nivel

Palo galvanizzato/Galvanized mast/Características del mástil galvanizado

Altezza/Height/Altura	7m
Sistema di sollevamento/Lifting system/Sistema de elevación	Manuale/Manual
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h

Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y Remolque

Carrello/Trailer/Remolque	Traino lento/Site-tow trailer/Remolque Lento
Misura Gomme/Tyres/Neumáticos	155/80R13
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4 + 1 (ruota/wheel/rueda)
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Bolsillos para carretilla elevadora

Optional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido	<p>Spina di ingresso caricabatterie/Battery charging inlet plug/Enchufe de carga de la batería</p> <p>-----</p> <p>Centralina di controllo/Monitoring control panel/Panel de control</p> <p>-----</p> <p>Interruttore modalità manuale/automatica/Switch manual/automatic mode/Conmutación modo manual/automático</p> <p>-----</p> <p>Autospegnimento fari con liv. batteria basso/Automatic LED switch-off with low battery/Desconexión automática por LED con nivel batería bajo</p> <p>-----</p> <p>Infornchi per muletto/Forklift pockets/Bolsillos para carretilla elevadora</p>
--	---



Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimensions/Dimensión	220x210x250 cm
Peso/Weight/Peso	800 kg
Su Container 40"/Container 40"/Cantidad contenedor 40"	15 unità/unit/unidades (parzialmente disassemblati/ partially disassembled /parcialmente desmontadas)

