



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata faro	Lumen	Area d'illuminazione
6x120W MultiLED	120.000 lm	4300 mq
4x120W MultiLED	80.000 lm	3000 mq

Italtower Srl
Via Meucci 5-11, 35028
Piove di Sacco (PD) – Italv

P.Iva 04725890281
www.italtower.com
info@italtower.com





Specifiche tecniche	
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	220 V
Temperatura di funzionamento	-40/+50
Emissioni acustiche	61 dB
Centralina	DeepSea 7320
Alimentazione ausiliaria	2 kVA (disponibile con motore acceso)
Motore	
Modello	Kohler KDW 702
Velocità	1500 rpm
Refrigerante	Liquido
Cilindri	2
Emissioni	Stage V
Alternatore	
Modello	Linz Alumen
Potenza d'uscita	3.5 kVA
Pacchetto batteria	
Tipo	Crystal battery
Numero delle batterie	4
Pacchetto batteria	24 Vdc 200 ah
Ciclo della batteria previsto	3100 (a 25°C)
Durata della batteria prevista	8-11 anni
Consumi	
Consumo di carburante	1,00 l/h (LED sempre accesi)
Serbatoio	120 l
Carburante	Diesel
Autonomia	360 h (con fari da 6x120W) 480 h (con fari da 4x120W)
Caratteristiche del palo zincato	
Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Idraulico
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
Telaio e carrello	
Carrello	Carrello stradale (standard EU)
Misura Gomme	185/80R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4 + 1 (ruota)
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional	
Optional inclusi su modello standard	Inverter con logica di funzionamento personalizzata Stacca batteria Sensore crepuscolare con auto accensione AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello)
Dati spedizione	
Dimensioni	220x147x245 cm
Peso	855 kg
Su camion	10 unità
Su Container 40''	14 unità

