



ITALTOWER[®]
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Street Solar



Immagine a solo scopo illustrativo.

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

Partita Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com



Fari	
Tipo	LED (Osram)
Lumen	6000 lm
Temperatura del colore	5700K Ra 70+
Efficienza	190 lm/W
Classe IP/IK	IP65 / IK10
Area d'illuminazione	450 mq
Batterie	
Tipo	Litio
Capacità	14.8V / 2.6AH
Tempo di ricarica	7 ore
Stato della batteria	Verde: > 70% Arancione: 30% - 70% Rosso: < 30%
Potenza del pannello solare	60 W
Albero zincato	
Altezza	5.5 m
Sistema di elevazione	Manuale
Resistenza aereodinamica	80 Km/h
Prestazione	
Tempo di illuminazione in giorni di pioggia	> 10 giorni
Modalità di controllo	Pulsante On/Off
Modalità di illuminazione	M1: 30% luminosità attenuata + PIR 100% fino all'alba M2: 5 ore di luminosità al 100% + 5 ore al 25% di luminosità attenuata con PIR 100% di luminosità + 70% luminosità tenue fino all'alba M3: 70% di luminosità costante fino all'alba
Indicazione della modalità	M1: Luce rossa M2: Luce verde M3: Luce arancione
Sensore di movimento a infrarossi	120° - > 5 m
Distanza tra le torri faro	28 m
Dimensioni	
Dimensione min	1200x800x1860 mm
Dimensione max	1200x1291x5500 mm
Peso	260 kg