



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

ASTRID PRO05-MINE



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata Faro
6x320W LED

Lumen
249000 lm

Area d'illuminazione
7800 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P. Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Specifiche tecniche	
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	61 dB
Centralina	DeepSea L401 MKII
Alimentazione ausiliaria	1,3 kVA
Motore	
Modello	Yanmar 3TNM68
Velocità	1500 rpm
Refrigerante	Liquido
Cilindri	3
Emissioni	Stage V
Alternatore	
Modello	Linz Alumen
Potenza d'uscita	3,5 kVA
Consumi	
Consumo di carburante	0,6 l/h
Serbatoio	110 l
Carburante	Diesel
Autonomia	183 h
Caratteristiche del palo zincato	
Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Idraulico
Rotazione	350 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h
Telaio e carrello	
Carrello	Carrello stradale (standard EU)
Misura Gomme	185/70/R13
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4 + 1 (ruota)
Verniciatura	Verniciatura a polvere
Optional	
Optional inclusi su modello standard	Selettore rete gruppo Sensore crepuscolare con auto accensione AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello) Stacca batteria Carrello altezza variabile
Dati spedizione	
Dimensioni	235x147x240 cm
Peso	900 kg
Su camion	10 unità
Su Container 40''	11 unità

