

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Astrid MINE

6x320W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

6x320W LED

LUMEN/LÚMENES

270.000 lm

**AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA**

7800 mq/sqm/m2 (20 lux)
13200 mq/sqm/m2 (01 lux)

Frequenza/Rated frequency/Frecuencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	61 dB
Centralina/Control unit/Unidad de control	ComAp LTC80 / DeepSea L401
Alimentazione ausiliaria/Auxiliary power/Alimentación auxiliar	2 kVA
Motore/Engine/Motor	
Modello/Model/Modelo	Yanmar 3TNM68
Velocità/Speed/Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Liquido/Liquid/Líquido
Cilindri/Cylinders/Cilindros	3
Emissioni/Emissions/Emisiones	Stage V
Alternatore/Alternator/Alternador	
Modello/Model/Modelo	Linz Alumen
Potenza d'uscita/Output power/Potencia de salida	5 kVA
Consumi/Consumption/Consumo	
Consumo di carburante/Fuel consumption/Consumo de combustible	0,6 l/h
Serbatoio/Tank/Tanque	110 l
Carburante/Fuel/Combustible	Diesel
Autonomia/Running time/Autonomía	183 h
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	8.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Idraulico/Hydraulic/Hidráulico
Rotazione/Rotation/Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello stradale (standard EU)/Road - tow trailer EU approved/Remolque de carretera (estándar EU)
Misura Gomme/Tyres/Neumáticos	185/70/R13
Base Vasca di raccolta/Bunded tank base/Base del depósito de recogida	110%
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4 + 1 (ruota/wheel/rueda)
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo



Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	235x147x240 cm
Peso/Weight/Peso	900 kg
Su camion/Truck/En camión	10 unità/unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	11 unità/unit/unidades

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Selettore rete gruppo/ Grid-engine selector /Selector de rejilla-motor
	Sensore crepuscolare con auto accensione/ Dusk to dawn sensor with Autostart /Sensor crepuscular con arranque automático
	AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello/Trolley safety system/sistema de seguridad del remolque)
	Stacca batteria/ Battery isolator /Aislador de batería
	Carrello altezza variabile/ Variable trailer height /Remolque de altura variable
	Tilt elettrico della testa fari/ Electric tilting head
	Pompa estrazione olio/ Oil extraction pump /Bomba de extracción de aceite

